

VP-LE-3514M

- 1.支持一百五十万像素2/3"相机
- 2.有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉
- 3.低畸变成像
- 4.结构设计紧凑，光学性能优异

Pomeas百万像素工业镜头

2/3"	1.5 Mega	MANUAL	C-mount	METAL
最大Sensor尺寸	一百五十万像素	手动光圈	C型接口	金属材料



VP-LE-3514M百万像素工业镜头参数表

型号	VP-LE-3514M	
分辨率	150万像素; 125lp/mm(中心) 100lp/mm(周边)	
焦距	35mm	
光圈范围	F1.4-C	
最大Sensor尺寸	2/3" (8.8mm X 6.6mm Ø11mm)	
视场角 (水平×垂直)	2/3"	13.8° × 10.4°
	1/2"	10.1° × 7.5°
成像范围	0.30m-∞	
对象大小(在最近对焦距离处)	7.40cm(H)×5.60cm(V) 2/3"	
操作方式	聚焦	手动(锁定机构)
	光圈	手动(锁定机构)
畸变率	2/3"	-0.33% @ y=5.5mm
	1/2"	-0.17% @ y=4.0mm
后焦距(in air)	14.7mm	
接口	C型	
滤镜尺寸	M30.5×0.5mm	
工作温度	-10°C ~ +50°C	

VP-LE-3514M百万像素工业镜头使用扩展环时的工作距离及放大倍率

工作距离(mm)	光学放大率	扩展环(mm)
300	0.126X	無
250	0.155X	1.0
200	0.200X	2.5
150	0.285X	4.5
100	0.544X	8.9



