

条形光源系列

条形光源可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合。

为适应更大范围的用途，可自由调节照射方向和照射角度。

特别适合大尺寸特征的成像场合运用。



产品优势

- 光线照射角度可自由调整，多个光源可自由组合。
- 照明范围尺寸从几十毫米到几米，其他规格也可制作。
- LED高密度排列，亮度高，产品颜色可选。

应用领域

- 精密测量以及边缘识别及检测使用;
- 食品加工及包装照明，包装检测等;
- 裂缝检测;
- 连接器的引脚平整度;

条形光源参数表

型号	尺寸(mm)	电压功率/红	电压功率/白绿蓝	颜色
VP-GBRL-38X11R/G/B/W	38mm X 11mm	24V/0.26W	24V/0.5W	
VP-GBRL-56X15R/G/B/W	56mm X 15mm	24V/0.72W	24V/0.96W	
VP-GBRL-90X19R/G/B/W	90mm X 19mm	24V/1.9W	24V/2.4W	
VP-GBRL-112X42R/G/B/W	112mm X 42mm	24V/3.84W	24V/6.72W	
VP-GBRL-140X19R/G/B/W	140mm X 19mm	24V/5.59W	24V/8.6W	
VP-GBRL-170X20R/G/B/W	170mm X 20mm	24V/3.456W	24V/5.76W	
VP-GBRL-210X19R/G/B/W	210mm X 19mm	24V/2.88W	24V/4.8W	
VP-GBRL-270X42R/G/B/W	270mm X 42mm	24V/10.56W	24V/17.28W	
VP-GBRL-380X40R/G/B/W	380mm X 40mm	24V/13W	24V/20W	
VP-GBRL-470X40R/G/B/W	470mm X 40mm	24V/18.2W	24V/29W	
VP-GBRL-580X40R/G/B/W	580mm X 40mm	24V/19.5W	24V/31W	
VP-GBRL-770X57R/G/B/W	770mm X 57mm	24V/30.24W	24V/50.4W	
VP-GBRL-900X26R/G/B/W	900mm X 26mm	24V/26W	24V/30W	
VP-GBRL-1420X34R/G/B/W	1420mm X 34mm	24V/45.5W	24V/50W	

