

POMEAS红外光源系列:

红外光源具有比常规可见光更强的穿透性



红外光源产品介绍

普密斯红外系列光源采用近红外波段的LED，有比常规可见光更强的穿透性能，适用于对光源穿透性要求高的检测项目。

产品应用

- ◆ 袋装产品数量检测
- ◆ 薄膜包裹产品轮廓检测
- ◆ 手机屏像素边缘检测

红外光源

产品参数

类别	型号	功率	电压	颜色	波长
环形光源	VP-GRL-42-65-IR850/940	1.1W	24V	红外	850/940nm
	VP-GRL-52-60-IR850/940	1.3W	24V	红外	850/940nm
	VP-GRL-73-90-IR850/940	2.4W	24V	红外	850/940nm
	VP-GRL-74-60-IR850/940	2.4W	24V	红外	850/940nm
	VP-GRL-74-30-IR850/940	1.7W	24V	红外	850/940nm
	VP-GRL-90-70-IR850/940	4.1W	24V	红外	850/940nm
	VP-GRL-90-30-IR850/940	3.4W	24V	红外	850/940nm
条形光源	VP-GBRL-54X18-IR850/940	0.8W	24V	红外	850/940nm
	VP-GBRL-86X29-IR850/940	2.4W	24V	红外	850/940nm
	VP-GBRL-90X19-IR850/940	1.6W	24V	红外	850/940nm
面光源	VP-GBKL-48X28-IR850/940	1.6W	24V	红外	850/940nm
	VP-GBKL-50X50-IR850/940	6W	24V	红外	850/940nm
同轴光源	VP-GCOL-40-IR850/940	2W	24V	红外	850/940nm
	VP-GCOL-60-IR850/940	2.9W	24V	红外	850/940nm
点光源	VP-GPI-0803-IR850/940	3W	5V	红外	850/940nm

