

### POMEAS 标准远心镜头系列:

1.5X: VP-LTC15-230




### VP-LTC15-230产品介绍

- ◆支持200万或者以下的相机
- ◆低畸变, 高远心度, 高景深, 更适合高精度定位和测量
- ◆全部采用物方远心设计
- ◆支持1/1.8"相机
- ◆标准C接口


#### 产品应用

可以应用在手机屏幕对位和PCB印刷等行业。

#### 光路图



# MTF曲线图




## 实际效果图



外置同轴光源-HDMI接口接线



外置同轴光源-液晶屏顶部接头



外置同轴光源-液晶屏顶部接线

**T**.86-769-2266 0867 **F**.86-769-2266 0857 制造中心: 东莞市东城街道柏洲边涌尾路68号

E.markering@pomeas.com

Add: No.68, Chongwei Road, Baizhoubian, East district, Dongguan, China, 523000

营销中心:东莞市松山湖高新区中集智谷产业园15栋

Add: Building 15#, CIMC Park, High And NewTechnology Industries Development Area,Songshan Lake, Dongguan www.pomeas.com


VIP hotline 400-168-8336





VP-LTC15-230 产品参数		
型 <b>号</b>		VP-LTC15-230
放大倍率		1.5X
对象大小	1/4"	2.1mm×1.6mm
	1/3"	3.2mm×2.4mm
	1/2.5"	3.8mm×2.9mm
	1/2.3"	4.1mm×3.1mm
	1/2"	4.3mm×3.2mm
	1/1.8"	4.8mm×3.6mm
工作距离		230mm
分辨率		16.78µm
F.NO.		37.5
TV畸变		0.02%
景深*1		1.33mm
N.A.		0.02
最大Sensor尺寸		1/1.8"
接口类型		C型
工作温度		-10℃~+50℃

<sup>\*1:</sup>理论值计算(取弥散斑直径Φ0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。



T.86-769-2266 0867 F.86-769-2266 0857 E.markering@pomeas.com 制造中心: 东莞市东城街道柏洲边涌尾路68号 Add: No.68,Chongwei Road,Baizhoubian,East district,Dongguan,China,523000 营销中心: 东莞市松山湖高新区中集智谷产业园15栋 Add: Building 15#, CIMC Park,High And NewTechnology Industries Development Area,Songshan Lake, Dongguan www.pomeas.com www.pomeas.com



