

POMEAS定倍镜头系列

VP-LMC-07-100

- 1.支持300万像素相机。
- 2.高分辨率，超低畸变，成像画面亮度均匀。
- 3.支持2/3"相机。
- 4.标准C接口。



最大Sensor尺寸
2/3"

放大倍率
0.7X


工作距离
100mm

分辨率
6.71μm

接口
C 型接口

型号		VP-LMC-07-100
放大倍率		0.7X
对象大小	1/4"	4.6mm×3.4mm
	1/3"	6.9mm×5.1mm
	1/2.5"	8.2mm×6.2mm
	1/2.3"	8.8mm×6.6mm
	1/2"	9.1mm×6.9mm
	1/1.8"	10.2mm×7.7mm
	2/3"	12.6mm×9.4mm
工作距离		100mm
分辨率		6.71μm
F.NO.		7.1
TV畸变		0.02%
景深*1		1.14mm
N.A.		0.05
最大Sensor尺寸		2/3"
接口类型		C型
照明方式		--
工作温度		-10°C~+50°C

*1: 理论值计算(取弥散斑直径Φ0.04mm计算),实际应用时取其1/2的范围时效果最佳。



单位: mm	比例	1:1
	名称	VP-LMC-07-100
	日期	2013.10.30
POMEAS		