

## VP-LEH-7520M

- 1.支持五百万像素2/3"相机
- 2.有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉
- 3.低畸变成像
- 4.结构设计紧凑，光学性能优异



### Pomeas五百万像素工业镜头

|             |               |               |                |              |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>2/3"</b> | <b>5 Mega</b> | <b>MANUAL</b> | <b>C-mount</b> | <b>METAL</b> |
| 最大Sensor尺寸  | 五百万像素         | 手动光圈          | C型接口           | 金属材料         |

### VP-LEH-0816M五百万像素工业镜头参数表

| 型号                |      | VP-LEH-7520M                      |
|-------------------|------|-----------------------------------|
| 分辨率               |      | 500万像素; 160lp/mm(中心) 125lp/mm(周边) |
| 焦距                |      | 75mm                              |
| 光圈范围              |      | F2.0-F22                          |
| 最大Sensor尺寸        |      | 2/3" (8.8mm X 6.6mm Ø11mm)        |
| 视场角<br>(对角×水平×垂直) | 2/3" | 8.4° × 6.7° × 5.0°                |
|                   | 1/2" | 6.1° × 4.9° × 3.7°                |
| 成像范围              |      | 0.9m- ∞                           |
| 对象大小(在最近对焦距离处)    |      | 123.2mmX 98.5mmX73.9mm            |
| 操作方式              | 聚焦   | 手动(锁定机构)                          |
|                   | 光圈   | 手动(锁定机构)                          |
| 畸变率               | 2/3" | 0.04% @ y=5.5mm                   |
|                   | 1/2" | 0.02% @ y=4.0mm                   |
| 后焦距(in air)       |      | 13.76mm                           |
| 接口                |      | C型                                |
| 滤镜尺寸              |      | M40.5×0.5mm                       |
| 工作温度              |      | -10℃ ~ +50℃                       |
| 重量                |      | 223.0g                            |



