

线光源系列

线光源采用大功率高亮LED，通过特殊透镜形成一条高亮度、高均匀性的光带。该系列光源体积小、亮度高，确保高输出的同时，实现结构紧凑化设计。采用了抑制光源扩散的设计，使得因为距离产生的亮度变化较小。



产品优势

- 光线亮度高。
- 光源均匀性好。
- 光源既可以做前向光使用，有可以做背向光使用。

应用领域

- 大幅面印刷品表面缺陷检测。
- 大幅面尺寸精密测量。
- 烟盒外形与外观丝印检测。
- 可选配漫射板，使光线均匀扩散。
- 邮件包裹的分拣。
- 冰箱、洗衣机等大型家电包装纸箱印刷字符检测。

线光源参数表

型号	颜色	尺寸(mm)	电压功率/红	电压功率/蓝/白
VP-GPL-150R/G/B/W	● ● ●	45X71X188	24V/15.4W	24V/23.1W
VP-GPL-300R/G/B/W	● ● ●	45X71X338	24V/30.8W	24V/46.1W
VP-GPL-450R/G/B/W	● ● ●	45X71X488	24V/46.1W	24V/69.2W
VP-GPL-600R/G/B/W	● ● ●	45X71X638	24V/61.5W	24V/92.2W
VP-GPL-750R/G/B/W	● ● ●	45X71X788	24V/76.8W	24V/115.2W
VP-GPL-900R/G/B/W	● ● ●	45X71X938	24V/92.2W	24V/138.3W
VP-GPL-1050R/G/B/W	● ● ●	45X71X1088	24V/107.6W	24V/161.3W
VP-GPL-1200R/G/B/W	● ● ●	45X71X1256	24V/122.9W	24V/184.4W
VP-GPL-1350R/G/B/W	● ● ●	45X71X1406	24V/138.3W	24V/207.4W
VP-GPL-1500R/G/B/W	● ● ●	45X71X1556	24V/153.6W	24V/230.5W
VP-GPL-1650R/G/B/W	● ● ●	45X71X1706	24V/168.96W	24V/253.44W
VP-GPL-1800R/G/B/W	● ● ●	45X71X1856	24V/184.32W	24V/276.48W
VP-GPL-1950R/G/B/W	● ● ●	45X71X2006	24V/199.68W	24V/299.52W
VP-GPL-2100R/G/B/W	● ● ●	45X71X2156	24V/215.04W	24V/322.56W
VP-GPL-2250R/G/B/W	● ● ●	45X71X2306	24V/230.4W	24V/207.4W
VP-GPL-2400R/G/B/W	● ● ●	45X71X2456	24V/345.6W	24V/230.5W
VP-GPL-2550R/G/B/W	● ● ●	45X71X2606	24V/245.76W	24V/391.68W
VP-GPL-2700R/G/B/W	● ● ●	45X71X2756	24V/276.48W	24V/414.72W
VP-GPL-2850R/G/B/W	● ● ●	45X71X29.6	24V/291.84W	24V/437.76W
VP-GPL-3000R/G/B/W	● ● ●	45X71X3056	24V/307.2W	24V/460.8W

