

条形光源系列

条形光源可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合。
为适应更大范围的用途，可自由调节照射方向和照射角度。
特别适合大尺寸特征的成像场合运用。



产品优势

- 尺寸设计灵活。
- 照射角度可根据检测需求随意调整。
- 颜色可根据检测需求搭配，自由组合。
- 可选配漫射板，使光线均匀扩散。

应用领域

- LCD字符，定位标记。
- 膨胶或伸展胶片破损检测。
- 连接器引脚平整度检测。
- 液晶元件检测。

条形光源参数表

型号	尺寸(mm)	电压功率/红	电压功率/蓝	电压功率/白	颜色
VP-GBRL-40X16R/G/B/W	40mmX16mm	24V/0.5W	24V/0.8W	24V/0.9W	
VP-GBRL-54X18R/G/B/W	54mmX18mm	24V/1.3W	24V/1.9W	24V/2.2W	
VP-GBRL-86X29R/G/B/W	86mmX29mm	24V/3.5W	24V/6.1W	24V/6.9W	
VP-GBRL-90X19R/G/B/W	90mmX19mm	24V/2.6W	24V/3.1W	24V/3.5W	
VP-GBRL-112X22R/G/B/W	112mmX22mm	24V/2.6W	24V/3.8W	24V/4.3W	
VP-GBRL-170X30R/G/B/W	170mmX30mm	24V/6.5W	24V/9.5W	24V/11W	
VP-GBRL-54X16R/G/B/W	54mmX16mm	24V/0.9W	24V/1.2W	24V/1.3W	
VP-GBRL-67X18R/G/B/W	67mmX18mm	24V/1.8W	24V/2.3W	24V/2.6W	
VP-GBRL-140X20R/G/B/W	140mmX20mm	24V/3.5W	24V/4.6W	24V/5.2W	
VP-GBRL-193X20R/G/B/W	193mmX20mm	24V/5.2W	24V/6.9W	24V/7.8W	
VP-GBRL-210X20R/G/B/W	210mmX20mm	24V/5.2W	24V/7.6W	24V/8.6W	
VP-GBRL-270X20R/G/B/W	270mmX20mm	24V/7.8W	24V/11W	24V/12W	
VP-GBRL-270X42R/G/B/W	270mmX42mm	24V/18W	24V/24W	24V/27W	
VP-GBRL-290X20R/G/B/W	290mmX20mm	24V/8.6W	24V/12W	24V/13W	
VP-GBRL-380X40R/G/B/W	380mmX40mm	24V/22W	24V/29W	24V/33W	
VP-GBRL-470X40R/G/B/W	470mmX40mm	24V/28W	24V/37W	24V/42W	
VP-GBRL-580X40R/G/B/W	580mmX40mm	24V/31W	24V/46W	24V/52W	

